

Aufbügelanleitung

- Platzieren Sie das Textil auf einem harten, glatten Untergrund.
- Streichen Sie den Stoff glatt, es dürfen keine Falten / Unebenheiten im Stoff sichtbar sein.
- Platzieren Sie das Logo auf dem Stoff, die raue Seite liegt auf dem Stoff auf - das Trägerpapier / die Trägerfolie zeigt nach oben.
- Bedecken Sie das Logo mit einem dünnen Papier (Deckblatt), um evtl. Hitzemarkierungen zu reduzieren.
- Stellen Sie die Temperatur des Bügeleisen auf 150°C ein.
- Platzieren Sie das Bügeleisen auf dem Logo, das Logo muss komplett von der Heizfläche des Bügeleisen bedeckt sein.
- Üben Sie für ca. 20 Sekunden von oben konstant festen Druck aus.
- Dabei darf das Bügeleisen **nicht bewegt** werden !
- Die Kombination aus statischem Druck , Hitze und Applikationszeit ist entscheidend für den erfolgreichen Applikationsvorgang.
- Nach dem Applikationsvorgang entfernen Sie das Deckblatt und lassen das Logo abkühlen. Dieser Vorgang kann beschleunigt werden, in dem mit einem Baumwolltuch von oben vorsichtig über das Trägerpapier gerieben wird.
- Entfernen Sie vorsichtig das Trägerpapier, das auf dem Textil applizierte Logo wird sichtbar.

